



Gran Gusto Tech



Panneau basculant



Power Boost



3 modes de paiement



Easy Dry V2

## Cristallo Evo 600

### Description

Voici la nouvelle gamme Evo de Saeco. Cette gamme de distributeurs de boissons chaudes présente un tout nouveau design, avec liserés décoratifs en aluminium, un graphisme moderne et émotionnel, et un nouvel écran d'affichage en couleur.

Cristallo Evo 600, le distributeur automatique de boissons chaudes, étudié et mis au point de façon à réduire au maximum l'entretien et le service, s'est perfectionné et a fait peau neuve ; ses performances ont été améliorées grâce à la technologie innovante Gran Gusto (pour la version 7 g Espresso), capable de préparer un vrai Espresso italien avec seulement 6 g de café moulu. Le système d'éclairage LED permet de réduire la consommation électrique.

Le distributeur est équipé de 5 bacs. Le Cristallo Evo 600 s'associe parfaitement avec le distributeur automatique de snacks et de confiseries Corallo 1830 et, moyennant l'installation du kit correspondant, il peut être transformé en Master associé au Corallo 1830 Slave.

Cristallo Evo 600 : Heart of Coffee.

### Principales caractéristiques

- Nouvelles chaudières 300 cc
- Nouveau moulin à café
- Groupe café doté du système Gran Gusto + kit Gran Gusto 6g.
- Nouveau système hydraulique Gran Gusto
- Nouveaux graphismes sérigraphiés pour les lexans supérieur et inférieur
- Personnalisation facile des panneaux de façade rétro-éclairés
- Nouveau clavier capacitif rétro-éclairé
- 5 bacs de produits solubles
- Distribution automatique de tasses (jusqu'à 720), de sucre et de touillettes
- Panneau basculant donnant un accès direct à tous les composants internes (Panneau Basculant Saeco)

- Possibilité d'installer 3 systèmes de paiement en parallèle sur la porte (Saeco 3 Way Pay)
- Accepte les systèmes de paiement les plus courants, types parallèle et standard MDB, BDV et Executive (possibilité de configuration Master ou Slave)
- Nouveau système de distribution des poudres Saeco Easy Dry V2
- Réglages personnalisables
- Configuration du distributeur avec le logiciel lès
- Fermeture en douceur de la porte du compartiment de distribution
- Port USB intégré

### Accessoires

- Kit réservoir d'eau autonome
- Kit mixeur pour le remplacement de la spirale à thé par celle à décaféiné
- Kit électrovanne eau chaude
- Kit valideur
- Kit compteur d'impulsions électromécanique
- Kit Eva-Dts
- Kit transformation Cristallo Evo 600 Master
- Kit anti-obstruction du monnayeur

### Interface utilisateur

- Accès direct au panneau de sélection des boissons grâce à 16 boutons
- 4 touches de présélection : +/-sucre, décaféiné et option sans gobelet
- Écran d'affichage en couleur 3.5"

## Caractéristiques techniques

## Cristallo Evo 600

### Caractéristiques structurelles

Dimensions (l x h x p)	580 x 1830 x 670 mm
Poids	125 kg

### Caractéristiques électriques

Alimentation électrique	230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
Puissance absorbée	1450 W

### Caractéristiques hydrauliques

Chaudière	laiton (300 cc)
-----------	-----------------

### Raccordements à l'eau

Raccordement au réseau d'eau	3/4" (1-8 bar)
Alimentation en eau	Standard: via le réseau d'eau - en option : via le kit d'eau autonome
Capacité réservoir autonome	1 ou 2 réservoirs de 15L

### Autres caractéristiques

Gobelets (h 70 mm)	600 à 720 selon le type de gobelet
Type de gobelets ø	70 ou 73 mm
Touillettes	550
Types de touillettes disponibles	90 - 105 - 115 mm
Bac à café en grains	1
Bacs à produits solubles	5
Bac à sucre	1
Nombre de sélections	16
Nombre de présélections	4
Mixeur	5
Groupe café	7 g (système Gran Gusto) ou 9 g

### Capacité des bacs

Café en grains	4,2 kg
Café soluble	1 kg
Lait	2,5 kg
Chocolat	3 kg
Thé	3 kg
Sucre	4,5 kg

### Caractéristiques techniques

- Bacs et réservoirs en polypropylène alimentaire
- Système de préchauffage de l'unité de percolation
- Panneau d'accès basculant, système Saeco Tilting Plate
- Signal de manque d'eau, de café et de gobelets
- Distributeur de touillettes réglable
- Contrôle électronique de la température de la chaudière
- Dispositif d'évacuation de l'humidité interne et évacuateur de vapeur du compartiment de distribution
- Distributeur de gobelets amovible pour faciliter le nettoyage et le contrôle
- Pompe électromagnétique à vibration 60 W
- Dispositif anti-retour avec système de prévention des débordements
- Réinitialisation simplifiée en cas d'anomalie
- Soupape de sécurité pour la chaudière
- Relais de sécurité général pour les composants 24 V
- Protection thermique sur tous les dispositifs alimentés par tension de réseau
- Approbation CE, Demko et CSA



Aliseo Evo  
+  
Cristallo Evo 600



Aliseo Evo Slave  
+  
Cristallo Evo 600



Corallo 1830  
+  
Cristallo Evo 600



Corallo 1830 Slave  
+  
Cristallo Evo 600